

Kivilattioiden peruskunnostus ja jaksoittainen siivous (mosaiikkibetoni ja muut kivilattiat - HUOM! ei lasitettu laatta)



HUOM!

Tarkista, että käyttämäsi yhdistelmäkone on käyttökunnossa. Kiinnitä laikka vetoalustaan niin, että värillinen, tekstiton puoli tulee kohti lattiaa.

Poista lattialta irtolika kuiva- tai nihkeäpyyhinnällä. Sääda vedentulo lattian huokoisuuden mukaan riittävän isolle; lattialla tulee olla runsaasti vettä / puhdistusliuosta eikä sen pinta saa päästää kuivumaan. Annostele yhdistelmäkoneen puhdasvesisäiliöön lattian likaisuuden mukaan puhdasta vettä ja tarvittaessa esim. laimeaa SURE Rasvanpoisto tai TASKI Jontec Forward freetä (annostus 1–2 ml/1 litraan vettä).

HUOM! YLIANNOSTELU VOI AIHEUTTAA LATTIALLE HARMATTAUTTA!

Kuljeta konetta eteenpäin siten, että ajolinjat ovat mahdollisimman pitkiä ja yhdensuuntaisia ja osittain päällekkäisiä. Jaa isot alueet tarvittaessa alueisiin, siten että jokainen alue tulee käsiteltyä.



Vaihe 1

Varusta yhdistelmäkone oranssilla Twister HT-laikalla. Imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ajokertoilla 1–2. Viimeisen kolmannen (3.) ajokerran alkaessa imusuulake lasketaan alas ja likavesi imetään pois.



Käytä tarvittaessa Twister TXP-laikkaa erittäin kuluneiden ja ongelmallisten kivilattoiden peruskunnostukseen.



Vaihe 2

Vaihda koneeseen sininen Twister HT-laikka. Imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ajokertoilla 1–2. Viimeisen kolmannen (3.) ajokerran alkaessa imusuulake lasketaan alas ja likavesi imetään pois.



Lattia voidaan lopuksi ajaa pinkillä Twister HT-laikalla yhdessä puhtaan veden kanssa. Käsitteily lisää lattian kiiltoastetta ja edustavuutta.

Kivilattioiden ylläpitosiivous ja hoito (mosaiikkibetoni ja muut kivilattiat - HUOM! ei lasitettu laatta)

HUOM!

Tarkista, että käyttämäsi yhdistelmäkone on käyttökunnossa. Kiinnitä laikka vetoalustaan niin, että värillinen, tekstitön puoli tulee kohti lattiaa.



Poista lattialta irtolika kuiva- tai nihkeäpyyhinnällä. Sääda vedentulo lattian huokoisuuden mukaan riittävän isolle; lattialla tulee olla runsaasti vettä/puhdistusliuosta eikä sen pinta saa päästää kuivumaan. Annostele yhdistelmäkoneen puhdasvesisäiliöön lattian likaisuuden mukaan puhdasta vettä ja vain tarvittaessa laimeaa SURE Rasvanpoisto tai TASKI Jontec Forward freetä (annostus 1–2 ml/1 litraan vettä)

HUOM! YLIANNOSTELU VOI AIHEUTTAA LATTIALLE HARMATTAUTTA!

Kuljeta konetta eteenpäin siten, että ajolinjat ovat mahdollisimman pitkiä ja yhdensuuntaisia ja osittain päällekkäisiä. Jaa isot alueet tarvittaessa alueisiin, siten että jokainen alue tulee käsiteltyä.



Vaihe 1

Varusta yhdistelmäkone sinisellä TASKI Twister HT-laikalla ja pese lattia.



Lattia voidaan lopuksi ajaa pinkillä Twister HT-laikalla yhdessä puhtaan veden kanssa. Käsitely lisää lattian kiiltoastetta ja edustavuutta